

PRIORI

GRUPO

a sua *necessidade* é
nossa *prioridade*

A força que move o Rio Grande

GUIA DE PRODUTOS



MINI ESCAVADEIRAS



9017FZTS

MOTOR
Kubota D902

PESO OPERACIONAL
1.750 – 1.850 kg

POTÊNCIA NOMINAL
11,8 kW (15,8 hp) @ 2.300 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,15 – 0,056m³



9027FZTS

MOTOR
Yanmar 3TNV80F-SNLY

PESO OPERACIONAL
2.680 – 2.750 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
15,2kW (20,4 hp) @ 2.500 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,02 – 0,09m³



9027FE

TIPO DE BATERIA
LFP

PESO OPERACIONAL
2.750 kg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR
16,5 kW (22,13 hp)

COMPRIMENTO DA LÂMINA
0,08 m³



9035E

MOTOR
Yanmar 3TNV88

PESO OPERACIONAL
3.860 – 3.980 kg

POTÊNCIA NOMINAL
29,8 HP (22,2 kW) @ 2.400rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,065 – 0,18m³

MINI ESCAVADEIRAS

ESCAVADEIRAS



906F

MOTOR
Yuchai YC3050 -M300

PESO OPERACIONAL
5.600 kg

POTÊNCIA NOMINAL
36,8kW (49hp / 50ps) @ 2200 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,21m³



908E

MOTOR
Yanmar 4TNV98

PESO OPERACIONAL
7.500 – 7.700 kg

POTÊNCIA DO MOTOR
62 hp (46,3 kw)

CAPACIDADE DE CAÇAMBA
0,32m³



913E

MOTOR
Cummins QSF3.8 (LiuGong)

PESO OPERACIONAL
13.500 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
92,5 hp (69 kW) @ 2.200 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,55 m³



915E

MOTOR
Cummins QSF3.8 (LiuGong)

PESO OPERACIONAL
13.800 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
109 hp (80,2 kW) @ 2.200 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,73 m³

ESCAVADEIRAS



W915E

MOTOR
QSB4.5

PESO OPERACIONAL
15.600 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
89,5 kW (120 hp / 122 cv) @ 2.200 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,5 m³



918F

MOTOR
Cummins QSF4

PESO OPERACIONAL
18.100 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
102 kW (137 hp / 139 ps) @ 2.200 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,9 m³



920E ES

MOTOR
Yuchai

PESO OPERACIONAL
21.000 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
148 hp (110 kW) @ 2.000 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,0 m³



922E

MOTOR
Cummins QSB.7 (LiuGong)

PESO OPERACIONAL
22.000 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
159 hp (117 kW) @ 2.050 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,2 m³

ESCAVADEIRA



925E

MOTOR
QSB6.7 188 MI-0
PESO OPERACIONAL
25.500 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
140 kW (188 hp) @ 2.050 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,2 – 1,5 m³



933F

MOTOR
QSB6.7 227 MI-0
PESO OPERACIONAL
33.600-34.000 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
156 kW
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,29 m³



936E

MOTOR
Cummins QSL9 (Liugong)
PESO OPERACIONAL
35.000 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
271 hp (202 kW) @ 2.100 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,9 m³



950E

MOTOR
Cummins QSM11
PESO OPERACIONAL
48.300 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
349 hp (260 kW) @ 2.000 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
3,2 m³

ESCAVADEIRA

MINI CARREGADEIRAS



975EHD

MOTOR
Cummins X15
PESO OPERACIONAL
75.000 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
503 hp (375 kW) @ 1.800 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
5,0 m³



990F HD

MOTOR
Perkins 2806IIN
PESO OPERACIONAL
95.000 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
600 hp (447 kW) @ 1.800 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
6,2 m³



355C

MOTOR
Yuchai YCF3050
PESO OPERACIONAL
2.950 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
32,7 kW (43,7 hp) @ 2.400 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
0,4 m³



365B

MOTOR
Perkins 404D-22
PESO OPERACIONAL
2.950 kg
POTÊNCIA DO MOTOR
35,7 kW (48 HP) @ 2.600 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,4 m³

MINI CARREGADEIRAS



375B

MOTOR
Yanmar 4TNV98T-ZCNTYBC
PESO OPERACIONAL
3.100 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
47,8kW (64hp / 65ps) @ 2.400 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
0,45 m³



385B

MOTOR
Yanmar 4TNV98T-ZCPTYBC
PESO OPERACIONAL
3.750 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
58,9kW (78,9hp) @ 2.400 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,5 m³



395B

MOTOR
Perkins 1104D-44T
PESO OPERACIONAL
3.850 kg
POTÊNCIA DO MOTOR
90 hp (67 kW) @ 2.300 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
0,5 m³

PÁ CARREGADEIRA



816C

MOTOR
Yanmar 4TNV98-ZPLYWB
PESO OPERACIONAL
5.470KG
POTÊNCIA LÍQUIDA
65,7 HP (49 KW) @ 2.400 RPM
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,0 - 1,2m³



818H

MOTOR
Yuchai YC4DK90 - M300
PESO OPERACIONAL
6.240 kg
POTÊNCIA NOMINAL
89 hp (66 kW)
CAPACIDADE DA CAÇAMBA NORMAL
1,0 m³



835T

MOTOR
Cummins – QSB5.9
PESO OPERACIONAL
10.700 kg
POTÊNCIA NOMINAL
113 kW (152 hp /) a 2.200 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,8 m³

PÁ CARREGADEIRA



835T

MOTOR
Yuchai – YCA05K150-M300
PESO OPERACIONAL
10.800 – 11.150 kg
POTÊNCIA NOMINAL
110 kW (148 hp / 150 ps) a 2.000 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,5 – 3,0m³



835H

MOTOR
COMMINS QS.9 - C150
PESO OPERACIONAL
11000kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
138hp (102kw) @ 2200rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,5 – 3,2m³



838T (Freio Seco)

MOTOR
Cummins QSB 5.9
PESO OPERACIONAL
12.000 kg ~ 13.010 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
137 hp
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
2,0 m³

PÁ CARREGADEIRA



838T (Freio Banhado)

MOTOR
Cummins QSB 5.9
PESO OPERACIONAL
12.000 kg ~ 13.010 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
137 hp
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
2,3 m³



838T FERTILIZER

MOTOR
Cummins – QSB 5.9
PESO OPERACIONAL
12.000 ~13.010 kg
POTÊNCIA NOMINAL
113 kW (152 hp /) a 2.200 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
2,0 ~2,3m³



848H

MOTOR
Cummins QSB7
PESO OPERACIONAL
14450kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
172hp (128kw) @ 2200rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,9 m³



848T

MOTOR
Cummins B7T3-133A1
PESO OPERACIONAL
15.600~15.900 kg
POTÊNCIA NOMINAL
133 kW (178 hp) @ 2.200 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
2,7 m³

PÁS CARREGADEIRAS



848T SUGARCANE

MOTOR
Cummins B7T3

PESO OPERACIONAL
17,070 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
133 kW (178 hp / 181 ps) @ 2.200 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
6,0 m³



856H

MOTOR
Cummins QSL9.3

PESO OPERACIONAL
18.500kg~19.800kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
204hp (152kw) @ 2200rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
2,7 – 5,6m³



856T

MOTOR DIESEL
Cummins – L9

PESO OPERACIONAL
19.060kg

POTÊNCIA NOMINAL
170 kW (228 hp) @ 2.000 rpm

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
2.7-5.6m³

PÁS CARREGADEIRAS



870H MAX

TIPO DE MOTOR
Cummins QSL9.3

PESO OPERACIONAL
24640kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
220 kN

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
4,7m³



886T

MOTOR
Cummins L9 322(240)

PESO OPERACIONAL
27.800 kg

POTÊNCIA NOMINAL
8800

CAPACIDADE DA CAÇAMBA NORMAL
5,2 m³



890T

MOTOR
Cummins X12

PESO OPERACIONAL
33.700 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
262 Kw (350 hp / 355 ps) @ 2.100 RPM

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
5,2 m³

PÁS CARREGADEIRAS - ELÉTRICAS



820TE

Tipo de Bateria
LFP

PESO OPERACIONAL
6.200 a 6.400 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
89 hp (66 kW)

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1.2m³



838TE

Tipo de Bateria
Lítio Ferro Fosfato

PESO OPERACIONAL
Aprox. 12.900 kg – 14.600 kg

Armazenamento de energia Nominal
193 kWh

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
Aprox. 1.9 m³ – 2.4 m³



856HE SUGARCANE

TIPO DE BATERIA
LFP

PESO OPERACIONAL
21.275 kg

POTÊNCIA LÍQUIDA
350 kWh

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
9,0 m³



870HE

TIPO DE BATERIA
Cummins B7T3-133A1

PESO OPERACIONAL
24640kg

POTÊNCIA NOMINAL
221kN

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
4,7m³

MOTONIVELADORAS



4160D

MOTOR
SC7H150.1G3
PESO OPERACIONAL
14.900 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
110 kW (148 hp / 150 ps) @ 1.950 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
3.660 mm



4180D

MOTOR
SCummins QSB6.7
PESO OPERACIONAL
15.500 ~ 18.200kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
163 hp (121 kW) @ 2.050 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
3.960mm



4215D

MOTOR
Cummins QSL9.3
PESO OPERACIONAL
18.000 – 19.100 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
162 kW (217 hp) @ 2.200 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
4.270mm

ROLOS COMPACTADORES



6210E

MOTOR DIESEL
Cummins QSB3.9-C110
PESO OPERACIONAL
9 500 kg
POTÊNCIA NOMINAL
81 kW (109 hp / 110 ps) @ 2.200 rpm
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO
45 /50 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA
100 / 61 kN



6612E

MOTOR
Cummins QSB4.5
PESO OPERACIONAL
11.800 – 13.950 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
119 kw @ 2.200 rpm
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO
30/33 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA
300/190 kN



6620E

MOTOR DIESEL
Shangchai – SC7H190G3
PESO OPERACIONAL
20.000 ~ 21.600 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
138 (kW (185hp)
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO
28 / 32 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA
390 / 328 kN



6526E

MOTOR DIESEL
Shangchai – SC7H190G3
PESO OPERACIONAL
27.000 kg
POTÊNCIA NOMINAL
140 kW (185 hp)
LARGURA DE COMPACTAÇÃO
2.440 mm

TRATOR DE ESTEIRAS



TD14N

MOTOR
Cummins – QSB 5.9
PESO OPERACIONAL
16.140 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
114 kW (152 hp) @ 2.000 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
3,42m³



B160C

MOTOR
L9T3-140A1
PESO OPERACIONAL
17,000 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
125 kW (167 hp) @ 2,000 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
3,3 m³



LD20D

MOTOR
Cummins QSL9.3
PESO OPERACIONAL
17.500kg ~ 23.500kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
140 kW (188 hp / 190 ps) @ 2.000 rpm
COMPRIMENTO DA LÂMINA
4.5m³

CAMINHÕES DE MINERAÇÃO



DW90A

MOTOR
YC6K520 - GT30
CARGA ÚTIL
59.000 kg
POTÊNCIA BRUTA
512 hp (382 kW/519 ps) @ 1.900 rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
38 m³



DW105A

MOTOR
Yuchai YC6K520-GT30 382 (512) 6 Cilindros
CARGA ÚTIL
70.000 kg
POTÊNCIA NOMINAL
382 kW (512hp / 520ps) @ 1.900 ps
CAPACIDADE DA CAÇAMBA
36 m³



DW105A-E

MOTOR
TZ380XSLG500A
CARGA ÚTIL
70.000 kg
POTÊNCIA BRUTA
500 kW (671hp/680ps) @ 1.700 rpm
CAPACIDADE DE CAÇAMBA
36m³

RETROESCAVADEIRAS



766A

MOTOR
Perkins 1104D - 44TA
PESO OPERACIONAL
8.100 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
72 kW (97 hp/98 ps) @ 2.200 rpm
CAP. DA CAÇAMBA DE CARREGAMENTO DIANTEIRO
1,0 m³
CAP. DA CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA
0,1m³ até 0,36m³



764A

MOTOR
Yuchai YCA05k110 – M300
PESO OPERACIONAL
8.100 kg
POTÊNCIA LÍQUIDA
77 kW (103 hp) @ 2.200 rpm
CAP. DA CAÇAMBA DE CARREGAMENTO DIANTEIRO
1,0 m³
CAP. DA CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA
0,29m³

PLATAFORMAS



LS0507E

CAPACIDADE DE CARGA
240 Kg
ALTURA DE TRABALHO
6,5 m
PESO OPERACIONAL
895 Kg
DIMENSÕES TOTAIS
1,3 x 0,72 m
BATERIA
Lítio



LS0607E

CAPACIDADE DE CARGA
230 kg
ALTURA DE TRABALHO
7,8 m
PESO OPERACIONAL
1.540 kg
DIMENSÕES TOTAIS
1,64 x 0,75 m
BATERIA
Lítio



LS0808E

CAPACIDADE DE CARGA
230 kg
ALTURA DE TRABALHO
10 m
PESO OPERACIONAL
2.200 Kg
DIMENSÕES TOTAIS
2,28m x 0,81 m
BATERIA
Lítio

PLATAFORMAS



LS0812E

CAPACIDADE DE CARGA
450 kg
ALTURA DE TRABALHO
10 m
PESO OPERACIONAL
2.350 kg
DIMENSÕES TOTAIS
1,18 x 2,48m
BATERIA
Lítio



LS1212E

CAPACIDADE DE CARGA
350 kg
ALTURA DE TRABALHO
12 m
PESO OPERACIONAL
2960 kg
DIMENSÕES TOTAIS
2.29*1.19*2.5 m
BATERIA
Lítio



LS1412E

CAPACIDADE DE CARGA
250 Kg
ALTURA DE TRABALHO
15,7 m
PESO OPERACIONAL
3.280 Kg
DIMENSÕES TOTAIS
2,64 x 1,16 m
BATERIA
Lítio



LS1414E

CAPACIDADE DE CARGA
350 kg
ALTURA DE TRABALHO
16 m
PESO OPERACIONAL
3.800 kg
DIMENSÕES TOTAIS
2,88 x 1,35 m
BATERIA
Lítio

PLATAFORMAS ARTICULADAS



LA14JE

CAPACIDADE DE CARGA
260 kg
ALTURA DE TRABALHO
16 m
PESO OPERACIONAL
6.980 kg
DIMENSÕES TOTAIS
1,83 x 0,76 m
BATERIA
Lítio



LA16J DIESEL

CAPACIDADE DE CARGA
260 kg
ALTURA DE TRABALHO
18 m
PESO OPERACIONAL
7960 kg
DIMENSÕES TOTAIS
1.83 x 0.76 x 1.1m
MOTOR
KUBOTA



LA16JE-Li

CAPACIDADE DE CARGA
260 Kg
ALTURA DE TRABALHO
17,8 m
PESO OPERACIONAL
7.300 kg
DIMENSÕES TOTAIS
1,83 x 0,76 m
BATERIA
Lítio



LA20JE

CAPACIDADE DE CARGA
260 kg
ALTURA DE TRABALHO
22 m
PESO OPERACIONAL
9.500 kg
TAMANHO DA PLATAFORMA
1,80 x 0,76 m
BATERIA
Lítio

PAVIMENTADORA



506E

CAPACIDADE DO FUNIL
12 ton
MOTOR
Shanghai SC4H160G3
PESO OPERACIONAL
17.500 kg
LARGURA MAX. DE PAVIMENTAÇÃO
6 m
POTÊNCIA BRUTA
158 hp



M100E

MOTOR
Cummins QSB5.9-C210-30
POTÊNCIA NOMINAL
154Kw (207 hp / 209 ps) @ 2.200rpm
COMBUSTÍVEL
Diesel
LARGURA DE FRESAGEM
1.000 mm
PROFUNDIDADE DE FRESAGEM
220 mm
PESO OPERACIONAL
14.600 kg



M200E

MOTOR
Cummins QSM15 77C
POTÊNCIA NOMINAL
563 kW (755hp / 765 ps) @ 2.100rpm
COMBUSTÍVEL
Diesel
LARGURA DE FRESAGEM
2.000 mm
PROFUNDIDADE DE FRESAGEM
220 mm
PESO OPERACIONAL
30.500 kg

FRESADORA

CAMINHÕES DE GUINDASTE



LTC800T5

MAX. COMPRIMENTO DA LANÇA
50m
COMPRIMENTO MAX. DO JIB
16m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
80t
POTÊNCIA NOMINAL
275/2100kW/(r/min)



LTC900T5

MAX. COMPRIMENTO DA LANÇA
50m
COMPRIMENTO MAX. DO JIB
16m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
90t
POTÊNCIA NOMINAL
275/2100kW/(r/min)

REACH STACKER



LRS4531E

CAPACIDADE DE CARGA
45t
PESO OPERACIONAL
72t
ALTURA MAX. DE ELEVAÇÃO DA LANÇA
90t
MOTOR
CUMMINS DIESEL



LRSE4531E

CAPACIDADE DE CARGA
45t
PESO OPERACIONAL
73t
CAPACIDADE
525 kwh
ALTURA MAX. DA ELEVAÇÃO DA LANÇA
15,1 m
TIPO DE BATERIA
CATL



LTH0735A

ALTURA MAX DE TRABALHO
6.95m
POTÊNCIA DO MOTOR
73,5 kw ; 98,6 hp
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
3500 kg

EMPILHADEIRAS - ELÉTRICAS



CBD15-20-EMBL-J

CAPACIDADE DE CARGA
1500 e 2000 kg
BATERIA
Ion-Lítio
CARREGADOR EMBUTIDO
1.540 kg



CDD10/15-ESB J

CAPACIDADE DE CARGA
1000 à 1500 kg
ELEVÇÃO DA TORRE
até 3m
BATERIA
Ion-Lítio



CDD15-20-EHB-J

CAPACIDADE DE CARGA
1500 à 2000kg
ALTURA DA TORRE
4,5
BATERIA
Ion-Lítio

EMPILHADEIRAS - ELÉTRICAS



CDD16-20-EHT J

CAPACIDADE DE CARGA
1600 à 2000kg
ALTURA DA TORRE
4,5m à 6m
BATERIA
Íon-Lítio



CBD20-25-30-EMT-J

CAPACIDADE DE CARGA
2000 à 3500 kg
ALTURA DE TRABALHO
10 m
BATERIA
Íon-Lítio
OPERADOR
CARREGADOR
PLATAFORMA
ESCAMOTEÁVEL



CDD16-20-EMT-J

CAPACIDADE DE CARGA
1600 E 2000kg
ALTURA DA TORRE
até 3,6m
BATERIA
Íon-Lítio

EMPILHADEIRAS - ELÉTRICAS



CPD20-FHJ

CAPACIDADE DE CARGA
2000 kg
MOTOR
Elétrico AC
BATERIA
Íon-Lítio | 80 V
ALTURA DO MASTRO
4,7 m (Standard) | 6,0m Duplex (opcional)
6,0 m Triplex (opcional)
GARFO
1220 mm | Deslocador lateral



CPD25-F

CAPACIDADE
2500 kg
MOTOR
Elétrico AC
BATERIA
Íon-Lítio
Altura do Mastro
4,7 Triplex
GARFO
1220 mm

EMPILHADEIRAS - ELÉTRICAS



CLG2025-30 MJ

CAPACIDADE DE CARGA
2500kg e 3000kg
LARGURA TOTAL DOS GARFOS
0,54 / 0,685
COMPRIMENTO DO GARFO
1,15 / 1,22 m



CLG2S012-WF2N

CAPACIDADE
1200 kg
ALTURA DE TORRE
Até 3,6m
BATERIA
Íon-Lítio



CLGR016-20 SM N

CAPACIDADE DE CARGA
1600 kg
ALTURA DE TRABALHO
8 m
PESO OPERACIONAL
4,5 à 12,5 m
BATERIA
Íon-Lítio

EMPILHADEIRAS - ELÉTRICAS



CPD25-EMJ

CAPACIDADE DE CARGA
2500 kg
MOTOR
Elétrico AC
BATERIA
Ion-Lítio | 80 V
ALTURA DO MASTRO
4,7 m (Standard)
6,0 m Triplex (opcional)
GARFO
1220 mm | Deslocador lateral



CPD30-F

CAPACIDADE
2500 kg
MOTOR
Elétrico AC
TORRE
Triplex
GARFO
1.220 mm



CLGA25

CAPACIDADE DE CARGA
2.500 Kg
MOTOR
AC
ALTURA MÁXIMA DO GARFO
4,7 m
GARFO
1.220 mm



CPD30 E2JL-M

CAPACIDADE
3000 kg
MOTOR
Elétrico AC
BATERIA
Ion-Lítio | 80 V
ALTURA DO MASTRO
4,7 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1220 mm | Deslocador lateral

EMPILHADEIRAS - ELÉTRICA



CLGA30

CAPACIDADE DE CARGA
3.000 Kg
MOTOR
AC
ALTURA MÁXIMA DO GARFO
4,7 m
GARFO
1.220 mm



CLGA35

CAPACIDADE DE CARGA
3.500 Kg
MOTOR
AC
ALTURA MÁXIMA DO GARFO
4,7 m
GARFO
1.220 mm



CPD35-F

CAPACIDADE
3.500kg
MOTOR
Elétrico AC
BATERIA
Ion-Lítio
TORRE
Triplex
GARFO
1.220 mm



CPD35-E2JL-M

CAPACIDADE
3500 kg
MOTOR
Elétrico AC
BATERIA
Ion-Lítio | 80 V
ALTURA DO MASTRO
4,7 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1220 mm | Deslocador lateral

EMPILHADEIRAS - DIESEL



CPCD25 E

CAPACIDADE DE CARGA
2500 kg
MOTOR
Xinchai C490
COMBUSTÍVEL
Diesel
ALTURA DO MASTRO
4.7 m
GARFO
1.220mm



CPCD30E

CAPACIDADE
3000 kg
MOTOR
Xinchai C490BPG-413 | kw/rpm 36.8/2650
COMBUSTÍVEL
Diesel
ALTURA DO MASTRO
4,7 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
2440 mm | Deslocador lateral



CPCD35 E

CAPACIDADE
3.500kg
MOTOR
Xinchai C490
COMBUSTÍVEL
Diesel
ALTURA DO MASTRO
4,7 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1.220mm

EMPILHADEIRAS - DIESEL



CPCD40E

CAPACIDADE
4000 kg
MOTOR
Xinchai
COMBUSTÍVEL
Diesel
ALTURA DO MASTRO
4 m Triplex (standard)
4,8 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1.220mm



CPCD50E

CAPACIDADE DE CARGA
5000 kg
MOTOR
Xinchai
COMBUSTÍVEL
Diesel
ALTURA DO MASTRO
4 m (Standard) | 6,0m Duplex (opcional)
4,8 m Triplex (opcional)
GARFO
1.220 mm



CPCD70E

CAPACIDADE DE CARGA
7000 kg
MOTOR
Cummins
COMBUSTÍVEL
Diesel
TORRE
4 / 6 m. duplex; 4,5 m. triplex
GARFO
1520 mm

EMPILHADEIRAS - DIESEL



CPCD100E

CAPACIDADE
10000 kg
MOTOR
Cummins
COMBUSTÍVEL
Diesel
Altura do Mastro
4 m (Standard) | 6,0m Duplex (opcional)
4,5 m Triplex (opcional)
GARFO
1520 mm | Deslocador lateral



CPCD160E

CAPACIDADE
16000 kg
MOTOR
Cummins
combustível
Diesel
Altura do Mastro
4 m Duplex
3 m Duplex
GARFO
2440 mm | Deslocador lateral



CLG2030H-RT4

CAPACIDADE DE CARGA
3000kg
COMBUSTÍVEL
Diesel
TRAÇÃO
4WD
MOTOR
Xinchai
ALTURA DO MASTRO
4,5 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex (Opcional)
ALTURA DO MASTRO
1220mm



CLG2035H-RT4

CAPACIDADE
3500 kg
COMBUSTÍVEL
Diesel
TRAÇÃO
4WD
MOTOR
Xinchai
ALTURA DO MASTRO
4,5 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex (Opcional)
ALTURA DO MASTRO
1220mm

EMPILHADEIRAS - GLP



CPQYD25E

CAPACIDADE
2.500 kg
MOTOR
GCT K25 (Nissan) kw/rpm 37.4/2300
COMBUSTÍVEL
GLP / Gasolina
ALTURA DO MASTRO
4,7 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1.220mm | Deslocador lateral



CPQYD30E

CAPACIDADE
3.000kg
MOTOR
GCT K25 (Nissan) kw/rpm 37.4/2300
COMBUSTÍVEL
GLP / Gasolina
ALTURA DO MASTRO
4,7 m Triplex (standard)
6,0 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1.220mm | Deslocador lateral



CPQYD35E

CAPACIDADE
3.500kg
MOTOR
GCT K25 (Nissan) kw/rpm 37.4/2300
COMBUSTÍVEL
GLP / Gasolina
ALTURA DO MASTRO
4 m Triplex (standard)
4,8 m Triplex, rodado duplo (opcional)
GARFO
1.220mm | Deslocador lateral

MANIPULADORES TELESCÓPICO CONSTRUÇÃO



MT-X 625

ALTURA DE TRABALHO
5.85m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE
2500kg
PESO
4.710kg



MXT 840

ALTURA DE TRABALHO
7.60 m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE
4.000 kg
PESO
8.260 kg



MT-X 1135

ALTURA DE TRABALHO
10.85m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE
3.500kg
PESO
8.810 kg



MXT 1740

ALTURA DE TRABALHO
17.40m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE
4.000 kg
PESO
11.235 kg

MANIPULADORES TELESCÓPICO CONSTRUÇÃO

MANIPULADORES TELESCÓPICO AGRÍCOLA



MT-X 1840

ALTURA MAX DE TRABALHO
17.50m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
4.000kg
PESO
11.630kg



MLT-X 625

ALTURA MAX DE TRABALHO
5.9m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
2500kg
PESO
4.922kg



MLT-X 732

ALTURA MAX DE TRABALHO
6.90m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
3.200kg
PESO
6.845kg



MLT-X 735

ALTURA MAX DE TRABALHO
6.90m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
3500kg
PESO
7.075kg

MANIPULADORES TELESCÓPICO AGRÍCOLA

MANIPULADORES TELESCÓPICO DE ALTA CAPACIDADE



MLT-X 841

ALTURA MAX DE TRABALHO
7.60m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
4.100kg
PESO
9.160kg



MLT-X 850

ALTURA MAX DE TRABALHO
7.60m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
4.999kg
PESO
10.780kg



MHT-X790

ALTURA MAX DE TRABALHO
6.84m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
9.000kg
PESO
13.160kg



MHT-X 10160

ALTURA MAX DE TRABALHO
9.60m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
16.000kg
PESO
21.500kg

MANIPULADORES TElescÓPICO DE ALTA CAPACIDADE



MHT-X 10200

ALTURA MAX DE TRABALHO
9.70m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
19.999kg

PESO
26.850kg



MHT-X 11250

ALTURA MAX DE TRABALHO
10.60m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
24.999kg

PESO
31.160kg



MHT-X12330

ALTURA MAX DE TRABALHO
11.92m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
33.000kg

PESO
49.000kg

MANIPULADORES TElescÓPICO ROTATIVO



MRT-X 1845

ALTURA MAX DE TRABALHO
18m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
4.500kg

PESO
14.100kg



MRT-X 2545

ALTURA MAX DE TRABALHO
24.60m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
4.500kg

PESO
15.910kg



MRT-X 2660

ALTURA MAX DE TRABALHO
24.90m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
6.000kg

PESO
18.000kg

MANIPULADORES TElescÓPICO ROTATIVO



MRT-X 2660E

ALTURA MAX DE TRABALHO
25.90m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
6.000kg

PESO
18.000kg



MRT-X 3060

ALTURA MAX DE TRABALHO
29.90m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
6.000kg

PESO
21.800kg



MRT-X 3570

ALTURA MAX DE TRABALHO
34.70m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
7.000kg

PESO
23.800kg

MANIPULADORES TELESCÓPICO PARA MINERAÇÃO



MT-X 733 Mining

ALTURA MAX DE TRABALHO
6.90m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:

3.300kg

PESO

6.520kg



MT-X 1033 Mining

ALTURA MAX DE TRABALHO
9.80m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:

3.300kg

PESO

7.745kg



MT-X 1033 Mining/Access

ALTURA MAX DE TRABALHO
9.80m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:

3.300kg

PESO

8.570kg



MHT-X 790 Mining

ALTURA MAX DE TRABALHO
6.80m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:

9.000kg

PESO

13.160kg

MANIPULADORES TELESCÓPICO PARA MINERAÇÃO

RETROESCAVADEIRA



MHT-X 11250 Mining

ALTURA MAX DE TRABALHO
10.600m

CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:

24.999kg

PESO

31.610kg



MBL-X 900 L1 4WD

MARCA DO MOTOR
Kirkoskar

CAPACIDADE MÁXIMA

0,24 m³

PESO OPERACIONAL

7.730kg

POTÊNCIA BRUTA

90 HP (67,12 kW) a 2.200 rpm



MBL-X 900 L2 4WD rompedor

MARCA DO MOTOR
Kirkoskar

CAPACIDADE MÁXIMA

0,24 m³

PESO OPERACIONAL

7.620 kg

POTÊNCIA BRUTA

90 cv (67,12 kW) a 2.200 rpm



MBL-X 920 L2 4WD

MARCA DO MOTOR
Perkins

CAPACIDADE MÁXIMA

1 m³

PESO OPERACIONAL

7.620kg

POTÊNCIA BRUTA

92 HP

MINICARREGADEIRAS



1340P

ALTURA ATÉ PINO DA CAÇAMBA
2.794mm

CAPACIDADE MAX. DE CARGA

612kg

PESO

2.200kg



1350R

ALTURA ATÉ PINO DA CAÇAMBA
2.794mm

CAPACIDADE MAX. DE CARGA

612kg

PESO

2.384kg



1650R*

ALTURA ATÉ PINO DA CAÇAMBA
3.023mm

CAPACIDADE MAX. DE CARGA

*816,50kg

PESO

2.796kg



1800R*

ALTURA ATÉ PINO DA CAÇAMBA
3.023mm

CAPACIDADE MAX. DE CARGA

*817kg

PESO

2.892kg

MINICARREGADEIRAS

EMPILHADEIRAS TODO TERRENO



1900R

ALTURA ATÉ PINO DA CAÇAMBA
3.022mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
861,82kg
PESO
3.172kg



3300v

ALTURA ATÉ PINO DA CAÇAMBA
3.022mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
861,82kg
PESO
3.172kg



MC-X 25-4

ALTURA MAX DE TRABALHO
5.50m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
2.500kg
PESO
4.035kg



M-X 50 - 4X4

ALTURA MAX DE TRABALHO
6,00m
CAPACIDADE MAX. DE LEVANTE:
5,000kg
PESO
7.660kg

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO ARTICULADA DIESEL

PLATAFORMAS ELEVATÓRIA TIPO ARTICULADA ELÉTRICA



MAN'GO12

ALTURA MAX DE TRABALHO
11,91m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
230kg
PESO
4.150kg



160 ATJ

ALTURA MAX DE TRABALHO
16,02m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
230kg
PESO
6.118kg



180 ATJ

ALTURA MAX DE TRABALHO
18,180m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
230kg
PESO
7.430kg



200 ATJ X

ALTURA MAX DE TRABALHO
20,350m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
230kg
PESO
10.050kg



120 AETJ

ALTURA MAX. DE TRABALHO
11,95mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
200kg
PESO
6.660kg



150 AETJ

ALTURA MAX. DE TRABALHO
15,00mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
200kg
PESO
6.700kg



170 AETJ-L

ALTURA MAX. DE TRABALHO
16,90mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
200kg
PESO
6.910kg

PLATAFORMAS ELEVATÓRIA TIPO TELESCÓPICA (SEMI-ARTICULADA) DIESEL

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA

PLATAFORMAS ELEVATÓRIA TIPO MASTRO VERTICAL



280 TJ

ALTURA MAX DE TRABALHO
27,75mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
350kg
PESO
316.650kg



SE 0808

ALTURA MAX DE TRABALHO
7,80m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
230kg
PESO
1.500kg



SE 1008

ALTURA MAX DE TRABALHO
9,99m
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
230kg
PESO
2.210kg



100 VJR

ALTURA MAX. DE TRABALHO
9,90mm
CAPACIDADE MAX. DE CARGA
200kg
PESO
2.650kg

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

peças e acessórios



Rompedor Hidráulico



Garra Sucateira



Tesoura Hidráulica



Garra Florestal



Engate Rápido
para escavadeiras



Caçamba para
escavadeira



Engate rápido para
pás carregadeiras



Garra Hidráulica



Garfo Pallet




VASSOURA
RECOLHEDORA



Suporte para
içamento de carga



Suporte para feno
ou algodão



Caçamba para
carregadeira



capinadeira



BETONEIRA HIDRAULICA



rolete



roda motriz



ventilador

CAPINADEIRA



Compressor
ar condicionado



hélice



esteira



corrente



filtro de ar



rolamento



roda guia



BOMBA E BICO INJETOR



MOTOR



rolete



dente de caçamba



comando hidráulico

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

peças e acessórios



FRESADORA DE ASFALTO
EXTREME



VALETADEIRA EXTREME



REPER PARA ESCAVADEIRA



ROÇADEIRA



ESTEIRA DE BORRACHA
P/MINI ESCAVADEIRA



BOMBA
HIDRÁULICA



MOTOR E REDUTOR DE
GIRO



MOTOR E REDUTOR
DE TRANSLAÇÃO



ROMPEDOR HIDRÁULICO



PEÇAS PARA MOTOR
A DIESEL



ROLO COMPACTADOR
EXTREME



ROLO COMPACTADOR
EXTREME



ALTERNADOR



MOTOR DE PARTIDA



KIT FILTROS



PNEUS PARA TODA
LINHA AMARELA



COROA DE GIRO



BOMBA DA ÁGUA

CAPINADEIRA



BOMBA DE ÓLEO



SELENOIDE PROPORCIONAL
BOMBA HIDRÁULICA



KIT EMBUCHAMENTO
DA CAÇAMBA



KIT DE VEDAÇÃO



CILINDROS HIDRÁULICOS



CRUZETA DO CARDAN



DESCARBONIZAÇÃO

Alcançando nossas metas com tecnologia elétrica

20%

MELHOR EFICIÊNCIA

Eficiência em trabalho aumenta em 20% comparada com alternativa a diesel

MAIS ECONOMIA



1 unidade elétrica pode economizar



150 L de combustível por dia*



Isso equivale a mais de 37.500 L de combustível por Ano*, economizando até



125 t de emissões de carbono.

* baseado em 10 horas a 15L/hora

** baseado em 2.500 horas



LIUGONG / **iLINK**

Você conhece O **iLINK** LIUGONG?

Um sistema de acompanhamento e gestão que monitora em tempo real as máquinas Liugong.



ATRAVÉS DO T-BOX

Uma ferramenta que as máquinas Liugong possuem, capaz de gerar dados em tempo real.



- Localização
- Painel de Controle
- Consumo de Combustível
- Horas Trabalhadas
- Alertas de Falhas e Manutenção

SOBRE NÓS



há mais de 16 anos
de experiência



Soluções completas
para todos segmentos



Marcas globais e
qualidade comprovada



Suporte técnico especializado
e pós-venda eficiente

A Priori Grupo é referência em soluções para movimentação de materiais, construção, indústria, agronegócio, mineração, logística e diversos outros segmentos. Com mais de 16 anos de experiência, atua na venda e locação de máquinas e equipamentos, oferecendo um portfólio completo de soluções para operações de todos os portes.

Representante de marcas reconhecidas mundialmente, como LiuGong e Manitou, a Priori disponibiliza equipamentos de alta performance, peças originais, implementos, pneus, lubrificantes e suporte técnico especializado, garantindo mais produtividade, segurança e eficiência para seus clientes.

Com o maior estoque do Sul do Brasil, mais de 10 mil itens disponíveis e frota própria para entregas e coletas, a empresa assegura agilidade no atendimento e máxima disponibilidade para as operações. Sua estrutura conta ainda com uma equipe altamente qualificada e um pós-venda próximo e eficiente, acompanhando o cliente em todas as etapas da jornada.

Mais do que fornecer máquinas, a Priori entrega confiança, tecnologia e soluções que mantêm negócios em movimento.

a sua **necessidade** é
nossa **prioridade**.

A força que move o Rio Grande!

R. João Moreira Maciel, 3670
Humaitá, Porto Alegre
RS 90251-800
T: 51 3061-2221

BR-101, 3028, km 115
Salseiros, Itajaí - SC,
88317-000
T: 47 98845-3646



priorigrupo.com.br
priori@priorigrupo.com.br